

WEL

**一般用ハンダ
取扱い商品**

12

ハンダ

一般用

鉛含有はんだ

種類および記号

種類	記号	融点	比重	対応形状
Sn63Pb37	H63A	183℃	8.4	棒・糸・線・やに入り
Sn60Pb40	H60A	183℃～190℃	8.5	棒・糸・線・やに入り
Sn50Pb50	H50A	183℃～215℃	8.9	棒・糸・線・やに入り
Sn45Pb55	H45A	183℃～226℃	9.1	棒・線
Sn40Pb60	H40A	183℃～238℃	9.3	棒・線・やに入り

形状および包装

名称	形状	寸法(mm)	単重量	包装
棒	棒状	7×17×350	約350g	10kg、20kg 入り
糸	蒲鉾型糸状	約4φ×400	—	10kg 入り
線(やに無し)	ポピン巻状	0.6φ、0.8φ、1.0φ、1.2φ	1kg	10kg 入り
やに入り	ポピン巻状	1.4φ、1.6φ、2.0φ、3.0φ		10kg 入り

鉛フリーはんだ

種類および記号

種類	記号	融点	比重	対応形状
Sn99.3Cu0.7	C7	227℃	7.3	棒・線・やに入り
Sn99Cu0.7Ag0.3	C7A3	217℃～226℃	7.3	棒・線
Sn97Ag3	A30	221℃～222℃	7.4	棒
Sn96.5Ag3.5	A35	221℃	7.4	棒・線
Sn96.5Ag3Cu0.5	A30C5	217℃～219℃	7.4	棒・線・やに入り

形状および包装

名称	形状	寸法(mm)	単重量	包装
棒	棒状	7×17×350	約300g	10kg、20kg 入り
線(やに無し)	ポピン巻状	0.6φ、0.8φ、1.0φ、1.2φ	0.5kg	5kg 入り
やに入り	ポピン巻状	1.4φ、1.6φ、2.0φ、3.0φ		5kg 入り

その他に錫、鉛製品、特殊はんだなども取り扱っていますのでご相談ください。